



ООО "ПожТоргТрейд" Сайт - gomel101.by
Адрес: 246010, г. Гомель, ул. Могилёвская, 17/1
Тел.: (0232) 29-26-03, 26-33-86, 29-22-69, (029) 147-25-78
УНП 491180680, ОКПО 299530403000
Банк: ОАО "Белгазпромбанк" Гомельская областная дирекция,
Р/с BY93OLMP30128000357620000933
Код банка: OLMPBY2X
Эл. почта - gomel101@yandex.ru

Прайс от 14.07.2026

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Состав	Группа	Толщина	Теор. Расход	Цена за кг без НДС	Цена за 25 кг с НДС	Описание
Состав огнезащитный "ФЕНИКС СТС"	7	0,27	0,42	22,00	660,00	Предел огнестойкости: R15 - R60 Влажность при нанесении: до 75% Температура при нанесении: от -10°C Высокий срок службы – не менее 25 лет Однокомпонентный состав на органической основе
	6	0,45	0,7			
	5	0,71	1,1			
	4	1,1	1,71			
Состав огнезащитный "АгниТерм М"	7	0,13	0,25	28,50	855,00	Предел огнестойкости: R15 - R60 Влажность при нанесении: до 75% Температура при нанесении: от +5°C Высокий срок службы – не менее 25 лет Однокомпонентный состав на водной основе
	6	0,31	0,59			
	5	0,611	1,16			
	4	0,861	1,64			
Состав огнезащитный органоразбавляемый марки "АгниТерм МР"	7	0,2	0,38	30,00	900,00	Предел огнестойкости: R15 - R60 Влажность при нанесении: до 75% Температура при нанесении: от -15°C Высокий срок службы – не менее 25 лет Однокомпонентный состав на органической основе
	6	0,389	0,74			
	5	0,721	1,37			
	4	0,88	1,67			
Состав огнезащитный для металлических конструкций КМД-О-МЕТАЛЛ	7	0,175	0,32	30,00	900,00	Предел огнестойкости: R15 - R60 Влажность при нанесении: до 90% Температура при нанесении: от -15°C Высокий срок службы – не менее 20 лет, при дополнительном использовании КМД-О-ЛП Pro – не менее 25 лет Однокомпонентный состав на органической основе
	6	0,2885	0,52			
	5	0,692	1,25			
	4	0,888	1,6			

ПОКРОВНЫЙ ЛАК

Состав	Цвет	Толщина	Теор. Расход	Цена за кг без НДС	Цена за 20 кг с НДС	Описание
Атмосферостойкий лак Агнитерм ЛР	Белый	0,1	0,23	30,00	720,00	атмосферостойкий защитный слой для огнезащитных покрытий, выполненных с использованием огнезащитных составов марки «АгниТерм»
	Серый					
Состав покровный атмосферостойкий КМД-О-ЛП Pro	Белый	0,102	0,255	30,00	720,00	атмосферостойкий защитный слой для огнезащитных покрытий, выполненных с использованием огнезащитного состава марки КМД-О-МЕТАЛЛ

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

Состав	Цвет	Группа	Теор. Расход	Цена за кг/емкость без НДС	Цена с НДС	Описание
Композиция огнебиозащитная для древесины ОК-ГФ,РБ	от светло-желтого до янтарного цвета	1	0,42	3,00	90,00	Высокоэффективная огнебиозащитная композиция для древесины. Обеспечивает получение I, II групп огнезащитной эффективности, имеет высокую эффективность при умеренном расходе, со сроком эффективности не менее 5 лет,
		2	0,21			
Канистра для ОК-ГФ				4,50	5,40	
Биопирен (антипирен-антисептик) МИГ-09 (25 кг) концентрат	не тонирует древесину	1	0,1	132	158,4	Обеспечивает показатели I, II группы огнезащитной эффективности. Повышает антисептические свойства древесины по отношению к плесневым и деревоокрашивающим грибам. Разбавлять: 1 кг концентрата: 5,0 кг воды, либо 1 кг концентрата: 5,0 л воды. Возможна обработка до -25°С
		2	0,05			
Биопирен (антипирен-антисептик) для древесины "Пирилакс"-Люкс (50 кг)	не тонирует древесину	1	0,28	по запросу	по запросу	Обеспечивает показатели I, II группы. Обладает многократно усиленными антисептическими свойствами. Рекомендуются для жестких условий эксплуатации.
		2	0,18			

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ТКАНИ

Состав	Цвет	Фасовка	Теор. Расход	Цена за кг/емкость без НДС	Цена с НДС	Описание
Биопирен (антипирен-антисептик) для тканей "Нортекс-С"	не тонирует	23 кг	0,25	196,5	235,8	предназначен для огнебиозащитной обработки смесовых текстильных материалов из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 75%), однотонных и с рисунком.
		48 кг		386	463,2	

Звоните! Будем рады сотрудничеству!

+375 29 147-25-78 Наталья

gomel101@yandex.ru

Прайс от 14.07.2026

+375 44 515-47-07 Алексей